

# Carro raccoglifrutta



## principali pericoli



- caduta dall'alto;
- scivolamenti, urti e cadute durante la salita, discesa e le attività lavorative sulla piattaforma di lavoro;
- schiacciamenti e/o cesoiamenti con organi in movimento (es. pantografo);
- perdita di stabilità del carro.

## misure di protezione



La piattaforma di lavoro deve essere corredata di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati aperti verso il vuoto (anche per carri a piattaforma fissa).

L'accesso alla piattaforma deve essere agevole con scala munita di corrimano o di maniglia e dotata di gradini piani ed antisdrucciolevoli.

Deve essere presente un cancelletto per l'accesso alla postazione di lavoro apribile verso l'interno o verso l'alto.

Le piattaforme del carro devono avere superfici piane e antiscivolo.

scheda 4



# Carro raccogli frutta

## misure di protezione



Il meccanismo di sollevamento del carro (pantografo) deve essere protetto contro il pericolo di cesoimento mediante teli laterali avvolgibili che evitino il contatto accidentale.

Deve essere presente un limitatore di velocità del carro.

Deve essere presente un rilevatore di inclinazione (in tutte le direzioni).

La parte sottostante la piattaforma mobile deve essere protetta mediante griglia sensibile collegata a microinterruttore.



## norme comportamentali

- utilizzare la macchina secondo le indicazioni del costruttore;
- utilizzare sempre gli accessi previsti per salire sulle piattaforme;
- provvedere alla manutenzione, ingrassaggio e pulizia delle protezioni.

## riferimenti normativi

Anteriormente al primo utilizzo del carro va comunicata all'Inail (ex Ispesl) competente per territorio, la "messa in servizio".

Successivamente il carro va sottoposto a **verifica periodica a cadenza biennale** da richiedere all'Azienda USL competente per territorio o soggetto abilitato.

# Mietitrebbiatrice



## principali pericoli



- ribaltamento;
- presa e trascinamento organi di trasmissione del moto;
- caduta nelle fasi di salita e discesa dal posto di guida;
- schiacciamento nelle fasi di attacco/distacco della barra di taglio in preparazione del traino.

## misure di protezione



- sistemi atti a ridurre il pericolo di ribaltamento del mezzo;
- protezione di tutti gli organi di trasmissione del moto e della potenza;
- la piattaforma del posto di guida e la piattaforma di servizio (se esiste) devono essere piane, presentare una superficie antisdrucciolevole, permettere lo scolo dei liquidi ed essere munite da ogni lato aperto, di parapetto normale con arresto al piede o difesa equivalente;
- la scala di accesso al posto di guida deve avere:
  - gradini in materiale antisdrucciolo che non favorisca l'accumulo di fango;
  - due arresti laterali;
  - corrimani resistenti e/o maniglie.



# Mietitrebbiatrice

## *misure di protezione*



- gli organi lavoratori (aspo, barra di taglio e coclea di alimentazione) devono essere provviste, lateralmente e posteriormente di protezioni per evitare che il lavoratore ne venga a contatto;
- nelle macchine per il mais la protezione deve essere anche superiore.

## *norme comportamentali*



- prima di iniziare il lavoro accertarsi che nessuno si trovi nel raggio d'azione della mietitrebbiatrice;
- durante la lavorazione porre particolare attenzione alle caratteristiche del terreno (fossati, dislivelli, ecc.);
- spegnere sempre la macchina ed azionare i freni prima di scendere dal posto di guida;
- effettuare interventi di manutenzione a macchina ferma;
- vicino al posto di guida deve essere disponibile un estintore portatile.